

# STEINZEUG- UND FEINSTEINZEUGFLIESEN

## Feinsteinzeug (auch polierte und anpolierte Oberflächen), Glasierte Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen

### Allgemeines

Fliesen werden aufgrund ihrer Eigenschaften als reinigungsfreundlich eingestuft. Reinigungsverfahren und Reinigungsmittel müssen jedoch auf den jeweiligen Bodenbelagstyp und die örtlichen Verhältnisse abgestimmt werden.

Zu beachten ist, dass Flusssäure und verwandte Substanzen die Oberfläche von Feinsteinzeugfliesen und glasierten Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen angreifen oder zerstören können. **Deshalb dürfen flusssäurehaltige Reiniger nicht verwendet werden!**

Die Oberflächen der matten und anpolierten Feinsteinzeugfliesen werden werkseitig mit einer Versiegelung ausgestattet, wodurch die Fleck- und Schmutzbeständigkeit deutlich verbessert wird, eine Nachbehandlung mit einem Imprägniermittel wird seitens Villeroy & Boch nicht empfohlen!

### Versiegelung - nur bei polierten Feinsteinzeugfliesen!

Im Anschluss an die Grundreinigung sind die polierten Feinsteinzeugfliesen mit einem geeigneten Fleckschutzmittel zu versiegeln. Wir empfehlen die Verwendung eines Fleckschutzmittels wie z.B. Carrogard von Villeroy & Boch. Carrogard ist ein öl-, fett- und wasserabweisendes Fleckschutzmittel (Lösungsmittelhaltig) für den dauerhaften Schutz der polierten Feinsteinzeugfliesen.

### Reinigung

Bauschluss-/Grundreinigung	Vorgehensweise	Produkt und Dosierung
Looser Schmutz	Kehren oder Staubsaugen	
Zementschleier, mineralische Verschmutzungen wie Kalkablagerungen, Kalkseifenrückstände	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belag und Fugen mit Wasser vorwässern</li><li>2. Reinigungslösung aufbringen und mit Mikrofaser-Kurzhaarmob reinigen</li><li>3. Schmutzflotte aufnehmen</li><li>4. Fliesen mit viel Wasser nachspülen</li></ol>	Saurer Reiniger, u. a.: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ INOLIT, CC Dr. Schutz</li><li>▪ Buzil G 491 EROLcid,</li></ul> Dosierung: 500 ml / 10 l kaltes Wasser
Fette, Öle, Wachse, Kosmetika, Abrieb Schuhe	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reinigungslösung aufbringen und mit Mikrofaser-Kurzhaarmob reinigen</li><li>2. Schmutzflotte aufnehmen</li><li>3. Fliesen mit viel Wasser nachspülen</li></ol>	Alkalischer Reiniger, u. a.: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Buzil G 490 EROL</li></ul> Dosierung: 500 ml / 10 l kaltes Wasser
<b>Unterhaltsreinigung</b>		
Normale Verschmutzung wie Staub, leicht haftender Schmutz, Straßenschmutz	Reinigungslösung aufbringen und mit Mikrofaser mop/-tuch (u. a. White Magic von VERMOP - <a href="http://www.vermop.com">www.vermop.com</a> ) wischen	Neutralreiniger, u. a.: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Buzil G 481 Blitz-Citro</li></ul> Dosierung: 50 ml / 10 l kaltes Wasser

Neben den o. g. Reinigungsprodukten ist eine alternative Produktauswahl möglich.

## FLIESEN - SCHEEL GmbH

Stegerwaldring 8  
22119 Hamburg  
[info@fliesen-scheel.de](mailto:info@fliesen-scheel.de)

Telefon 040 / 655 90 283  
Fax 040 / 655 30 40  
[www.fliesen-scheel.de](http://www.fliesen-scheel.de)

